

Restaurador para Parquet de Bona

Ficha Técnica

El Restaurador para Parquet de Bona es un revestimiento de mantenimiento al agua listo para usar sobre suelos de madera barnizados o pintados. Restablece y proporciona nueva vida a la superficie, al mismo tiempo que ofrece una prolongada protección contra el desgaste.

- Duradero, reforzado con poliuretano
- Uso fácil y seguro
- Secado rápido
- Contiene cera natural
- Disponible en versión brillo y versión mate

Datos técnicos

Agente de enlace:	Acrilato/ Poliuretano
Brillo:	Brillo elevado y mate
Disolución:	No disolver
Tiempo de secado:	- Seco al tacto: De 30 a 60 minutos - Para recubrir: mínimo 2 horas
Herramientas de aplicación:	Recambio para mopa (Applicator Pad de Bona)
Cubrición:	50 m ² /litro aprox.
Seguridad:	El producto no está clasificado como peligroso según la Directiva Europea 1999/45/CE y sus enmiendas correspondientes.
Limpieza:	Limpie las herramientas directamente con agua después de usarlas. El material seco se puede eliminar con acetona.
Caducidad:	2 años desde la fecha de producción dentro de su recipiente original y sin abrir
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5°C ni superior a +25°C durante el almacenaje y el transporte.
Desechado:	La gestión de los desechos y recipientes vacíos deberá llevarse a cabo según las normas locales.
Tamaños:	1 litro

Preparación

Elimine la suciedad y la arena suelta del suelo. Limpie bien el suelo con el Limpiador de Parquet de Bona y déjelo secar. No utilice este producto sobre ningún suelo que haya sido tratado con ceras o aceites. Los residuos de cera y aceite impedirán una adherencia adecuada al suelo del Restaurador para Parquet de Bona **Si no está seguro, efectúe una pequeña prueba antes de usarlo.**

Agite bien la botella antes de usarlo y aplíquelo a una temperatura ambiente normal, entre 18 y 25°C.

Aplicación

1. Vierta una línea ancha y ondulada del Restaurador para Parquet sobre una pequeña sección del suelo.
2. Extienda el producto sobre esa sección usando un recambio de mopa (Applicator Pad de Bona).
3. Complete esa sección alisándola con el recambio de mopa (Applicator Pad de Bona) en la dirección de la madera.



Bona[®]
Passion for wood floors

Restaurador para Parquet de Bona

Ficha Técnica

4. Prosiga sección por sección hasta que todo el suelo haya sido tratado.

Se podrá caminar sobre el suelo transcurridas 2 horas, pero evite un tránsito elevado y no vuelva a colocar el mobiliario ni las alfombras durante las 12 primeras horas.

Mantenimiento

Limpie el suelo con el Limpiador de Parquet de Bona y con un Recambio de limpieza de Mopa (Cleaning Pad de Bona). Cuando el suelo comience a mostrar signos de deterioro y necesite una renovación, límpielo y aplique una nueva capa del Restaurador para Parquet de Bona. Para eliminar el restaurador existente utilice el Quita Ceras de Bona.

Para más información sobre el mantenimiento y sobre productos de mantenimiento visite <http://www.bona.com/es/Consumidores/Parquet/Mantenimiento/>